

Comunicazioni
alla stampa



you can

Canon

Due nuovi zoom tuttofare per reflex EOS con innesto EF-S

I due nuovi zoom stabilizzati, caratterizzati da elevate prestazioni grazie all'impiego di lenti di alta qualità, vantano escursioni focali in grado di sostituire più obiettivi

SEGUE COMUNICATO COMPLETO ➔



Canon incrementa la serie di obiettivi EF-S con il lancio di due potenti zoom standard per fotocamere EOS con sensore APS-C: EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS e EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM. Entrambe le ottiche si accoppiano perfettamente con lo stile e le prestazioni della nuova reflex EOS 7D.

Zoom standard ad alte prestazioni

EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM è equivalente a un 24-136 mm di lunghezza focale nel formato 35 mm (zoom standard 5,6x). Progettato per l'innesto a baionetta EOS EF-S, lo zoom copre abbondantemente le focali grandangolari e quelle per il ritratto. Esso offre anche uno stabilizzatore di immagine fino a 4 stop, nonché una distanza minima di messa a fuoco di appena 0,35 m su tutta l'escursione focale. Zoom compatto ma potente è perfetto per i fotografi che desiderano riunire le prestazioni di un buon grandangolo e di un medio tele in un solo obiettivo.

Versatile superzoom

EF-S 18-135 millimetri f/3,5-5,6 IS è un potente ed eclettico zoom per reflex EOS con innesto EF-S. È dotato di uno stabilizzatore di immagine fino a 4 stop e una gamma di focali pari a 7,5x (ca. 29-216 mm di lunghezza focale equivalente), che copre una vasta gamma di lunghezze focali più spostate verso quelle tele, con una distanza minima di messa a fuoco di 0,45 m. Zoom multiuso, è l'ideale per i fotografi in cerca di qualcosa di più da un obiettivo standard.

Facili da usare, impressionante qualità delle immagini

Entrambe le ottiche offrono grandi prestazioni in luce scarsa grazie allo stabilizzatore d'immagine fino a 4 stop, che rileva automaticamente il panning e la presenza di un treppiede, in modo da facilitare il fotografo ad ottenere immagini stabili in ogni situazione. L'aggiunta di lenti a bassissima dispersione (UD) e asferiche - così come i rivestimenti ottimizzati per neutralizzare bagliori e riflessi - garantiscono un'alta qualità generale, che si traduce in prestazioni ottiche superiori. Entrambi gli zoom adottano anche un diaframma circolare per una resa dello sfocato (bokeh) di migliore qualità.

I nuovi obiettivi Canon sono anche caratterizzati da un rinnovato design esterno che offre un maggiore piacere alla vista e all'uso rispetto ai precedenti obiettivi EF-S. Grazie alla vasta gamma di lunghezze focali, EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS e EF-S 15-85 millimetri f/3,5-5,6 IS USM sono ideali per tutte le esigenze, adatti tanto per il fotografo alla ricerca di un obiettivo versatile quanto per chi, pur disponendo già di varie ottiche, desidera viaggiare leggero.

EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS e EF-S 15-85 millimetri f/3,5-5,6 IS USM saranno in vendita da fine settembre 2009 rispettivamente al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 537 euro e 860 euro Iva inclusa.

Principali caratteristiche e prezzi

- ✓ Innesto EF-S
- ✓ Sistema di stabilizzazione ottica fino a 4 stop di correzione e rilevamento automatico del panning e del treppiede
- ✓ Ampia escursione focale 24-136 mm (EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM) e 29-216 mm (EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS)
- ✓ Elementi asferici e UD per correggere l'aberrazione cromatica
- ✓ Rivestimento delle lenti Super Spectra per ridurre riflessi e bagliori
- ✓ Apertura circolare per un'ottima resa dello sfocato (bokeh)
- ✓ Messa a fuoco manuale full-time
- ✓ Vetro senza piombo (conforme con la normativa RoHS)
- ✓ Disponibili da fine settembre 2009, al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 537 euro (EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS) e 860 euro (EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM) Iva inclusa

SCHEDA TECNICA

	EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS	EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM
Caratteristiche ottiche / Specifiche		
Dimensioni immagine	APS-C	APS-C
Focale equivalente nel formato 35 mm	29-216 mm	24-136 mm
Angolo di campo (orizz., vert., diagonale)	64° 30' - 9° 30', 45° 30' - 6° 20', 74° 20' - 11° 30'	74° 10' - 15° 25', 53° 30' - 10° 25', 84° 30' - 18° 25'
Schema ottico (lenti/gruppi)	16/12	17/12
Numero lamelle diaframma	6	7
Apertura minima	22-38	22-38
Distanza minima di messa a fuoco	0,45 m	0,35 m
Ingrandimento massimo	0,21x (a 135 mm)	0,21x (a 85 mm)
Informazione sulla distanza	Sì	Sì
Stabilizzatore d'immagine	4 stop	4 stop
Attuatore AF	Micro motore	USM ad anello ³
Specifiche fisiche		
Resistenza a polvere/umidità	-	-
Diametro filtri	67 mm	72 mm
Diametro max x lunghezza	75,4 x 101 mm	81,6 x 87,5 mm
Peso	455 g	575 g
Accessori		
Coperchio	E-67	E-72U
Paraluce	EW-73B	EW-78E
Custodia/Sacchetto	LP1116	LP1116
Numero max di Hood III compatibili con supporto filtri in gelatina Hood III	NC	NC
Numero max di Hood IV	0	0
Ingrandimento con tubo di prolunga EF 12 II	0,38-0,09x	0,44-0,15x ⁵
Ingrandimento con tubo di prolunga EF 25 II	0,59-0,21x	NC
Compatibilità moltiplicatore di focale	NC	NC

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

³ Messa a fuoco manuale sempre disponibile

⁵ Non compatibile in grandangolare

Cliccando sul pulsante verde è possibile accedere alla pagina da cui scaricare testi e foto ad alta risoluzione.

Canon, multinazionale con un fatturato di circa 4.000 miliardi di Yen (circa 27 Miliardi di €*), è tra le aziende leader nel mondo nel settore del digital imaging. Fondata a Tokio nel 1937 per la produzione di macchine fotografiche, è cresciuta ben presto in campi tra cui le soluzioni di gestione documentale, la stampa professionale, i dispositivi foto e video digitali e prodotti industriali elettromedicali e di produzione dei semiconduttori.

Il gruppo - attualmente presente in più di 50 Paesi con oltre 131.000 dipendenti, 59 impianti di produzione, oltre 200 consociate e unità commerciali in Asia, in Europa e nelle Americhe - basa la propria missione sul Kyosei, un concetto guida che promuove la comprensione e l'armonia fra gli individui, la società e l'ambiente.

Presente in Italia dal 1957, conta nel nostro paese circa 500 dipendenti sede a Milano e Roma. Canon fornisce al mercato professionale soluzioni complete e integrate per tutte le esigenze di gestione delle informazioni e delle immagini. Al mercato consumer offre una serie di prodotti di altissima qualità nell'ambito del digital imaging.

*: il valore in Euro va considerato indicativo e utilizza un tasso di cambio pari a 151,46 yen = 1 euro (tasso di cambio Canon, anno fiscale 2008)

Riferimenti Internet: www.canon.it

Ufficio stampa:

Comunicazione & Immagine - Tel. 0363 283 0898 - www.comunicazione-immagine.it

Carla Onofri - carla.onofri@comunicazione-immagine.it

Matilde Cicchelli - matilde.cicchelli@comunicazione-immagine.it